

Air Tempo

BUILDER

THERMOPOMPE MURALE



25-22.5 SEER2
CLIMATISATION



-30°C
CHAUFFAGE



R454B



Verrouillage



Vitesse Multiple
de Ventilation



Déshumidification



Filtres
Lavables



WIFI
Optionnel



Minuteur



Démarrage
Basse Tension



Contrôleur Mural
Optionnel

10 ANS

GARANTIE SUR LES PIÈCES ET LE COMPRESSEUR *



*5 Ans Compresseur - 1 An Pièces pour Usage Commercial

CAPACITÉ (BTU)

12.000 - 18.000 - 24.000

CONTRÔLE

Télécommande

Contrôleur Mural en option

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Climatisation -15°C (5°F) à 55°C (131°F)

Chauffage -30°C (-22°F) à 30°C (86°F)

SUBVENTIONS

La série Builder d'Air Tempo est éligible aux différentes subventions gouvernementales en vigueur.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE		12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU
		ATCB12K454B	ATCB18K454B	ATCB24K454B
Performance du Système	Numéro de Certificat AHRI	218687526	218679835	218687527
	Capacité en Climatisation (95°F/35°C)	12,000 (2500-15600)	18,000 (4100-19400)	24,000 (4800-25200)
	Capacité en Chauffage (47°F/8.3°C)	12,000 (2500-19700)	18,000 (4100-21400)	24,000 (4800-26900)
	Déshumidification	1.9	2.7	3.4
	TRÈS2 (SEER2)	25	23.5	22.5
	CPSC2 (HSPF2) - Region IV / Region V	10.5 / 9.0	10 / 8.8	10 / 8.6
	EER2	14	12.5	11.7
	COP2	4.0	3.64	3.3
	Plage d'opération en Climatisation	5~131 / -15~55	5~131 / -15~55	5~131 / -15~55
	Plage d'opération en Chauffage	-22~86 / -30~30	-22~86 / -30~30	-22~86 / -30~30
Unité Intérieure	Volume du Débit d'Air (Min-Max)	205 / 500	394 / 735	394 / 735
	Niveau Sonore (Min-Max)	30 / 46	34 / 48	32 / 49
	Dimensions de l'Unité (L x H x P)	36.2 x 12.1 x 7.7	43.2 x 13.1 x 8.7	43.2 x 13.1 x 8.7
	Poids Net/Brut	23.1 / 30.9	30.9 / 35.3	30.9 / 35.3
Unité Extérieure	Niveau Sonore	57	58	61
	Dimensions de l'Unité	34 x 23.7 x 13.7	36.5 x 27.5 x 15	38.5 x 31.6 x 16.6
	Poids Net/Brut	69.4 / 73.9	93.7 / 102.5	108.0 / 116.8
	Refrigérant / Charge 25 Ft.	R454B / 35.27	R454B / 45.86	R454B / 55.73
Tuyauterie	Dimension des lignes (Liq.-Gaz)	1/4" – 3/8"	1/4" – 1/2"	1/4" – 5/8"
	Longueur des tuyaux Maximale	49	65	65
	Élévation Maximale	33	49	49
	Réfrigérant Additionnel	0.11	0.11	0.11
Information Électrique	Alimentation Électrique	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph
	Courant Nominal (Climatisation)	4.4	6.2	8.3
	MCA / MOCP	12 / 20	20 / 30	21 / 30
	Taille des Câbles / # Câbles	16AWG*4 Torsadé, non blindé		